


## PANEL TRACK vierkant 150x300mm

1-fase spot wit 18W 3000K

Modern en ruimtebesparend tegelijk zorgt PANEL voor een efficiënte basisverlichting. Met 1800 lumen en 3000 Kelvin zorgt de 1-fase led-armatuur voor een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij licht. Daarnaast is er de robuuste constructie van de armatuur van polycarbonaat (PC) en staal en de lange led-levensduur van 50.000 uur. Beleef PANEL in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004934
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	450 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	27.5
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

916390	
--------	---

<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	30 cm
<b>Breedte</b>	15 cm
<b>Hoogte</b>	10.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.552 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.71 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	471