


SITRA S WL SINGLE

led wandopbouwarmatuur voor buiten, wit, CCT-switch 3000/4000 K

De elegante en tegelijkertijd moderne SLV-verlichtingsserie SITRA zorgt in elke buitenruimte voor sfeervolle verlichting. Vooral het witte SITRA CUBE wandarmatuur past naadloos in elke architectuur. Zo ontstaat een indirect verlichtingsplan dat elke gevel op een spannende manier uitlicht. En dankzij de robuuste constructie van aluminium en de IP65-beschermingsklasse is het wandarmatuur SITRA CUBE S duurzaam en optimaal beschermd. 6,2 Watt, 620 Lumen en een door middel van een CCT-switch te kiezen lichtkleur van 3000 of 4000 Kelvin kenmerken de ingebouwde led lichtbron. En de eenvoudige aansluiting op 230 V netspanning is daarna niet meer dan een formaliteit. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005149 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 05 |
| Slagvastheid | 0.7 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 6.2 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 154 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 154 |
| Niveau van inschakelstroom | 4.5 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.12 |
| Lumen | 580/620 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 105 ° |
| Kleur | wit |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916384 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 11.8 cm |
| Hoogte | 11 cm |
| Diepte | 8.4 cm |
| Nettogewicht | 0.83 kg |
| Brutogewicht | 0.89 kg |
| BIG WHITE pagina | 624 |