




QUADRULO WL

led wandopbouwarmatuur voor buiten, antraciet

Van aluminium gemaakt led wandarmatuur uit de serie QUADRULO met helder lichtvlak. Door de hoge IP-beschermingsklasse is het met of zonder bewegingsmelder verkrijgbare armatuur geschikt voor buiten. Het armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005201
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 04
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	270 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Breedte	12.5 cm
Hoogte	25 cm

Lichtbron

916332	
--------	---

Diepte	13 cm
Nettogewicht	1.029 kg
Brutogewicht	1.292 kg
BIG WHITE pagina	629