




## QUADRULO CL

### led outdoor plafondopbouwarmatuur antraciet

Aluminium led plafondarmatuur uit de QUADRULO-serie met doorzichtig lichtvlak. Door de hoge IP-beschermingsgraad is de armatuur geschikt voor buiten. De armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005202
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 04
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	480 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Lengte	14 cm
Breedte	14 cm

## Lichtbron

916329	
--------	---

Hoogte	13 cm
Nettogewicht	0.741 kg
Brutogewicht	0.942 kg
BIG WHITE pagina	675