




## NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 3000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005339             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 8.6 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 700 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 20 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 19                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                    |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                          |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                          |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                         |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                      |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart        |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit          |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hoogte             | 6.35 cm |
| Diameter           | 10 cm   |
| Nettogewicht       | 0.22 kg |
| Brutogewicht       | 0.26 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina   | 41      |