



## NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 3000K 20°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005519
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

## Lichtbron

798303	
--------	---

### Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart

Nettogewicht	0.115 kg
Brutogewicht	0.135 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	29