




NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 2700K 40°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE XS, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005558 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 650 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 5.5 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit |

| | |
|--------------------|----------|
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Brutogewicht | 0.165 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 39 |