




NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000K 55°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® MOVE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005588 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Hoogte | 5.5 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit |

| | |
|--------------------|----------|
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Brutogewicht | 0.165 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 39 |