



NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur zwart 4000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005589
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	720 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	5.5 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006135	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm wit

Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.135 kg
Brutogewicht	0.165 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	39