




NUMINOS® XL FASE

3-fase spot zwart 36W 3000K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het NUMINOS® XL PHASE 3 fase led-armatuuersysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3530 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005729
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	4.64 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Risk Group	1

Lichtbron

791823	
--------	---

Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.63 kg
Brutogewicht	2 kg
BIG WHITE pagina	69