




NUMINOS® SPOT DALI XL

plafondopbouwarmatuur wit/zwart 36W 2700K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI XL led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005745
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	3250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791857	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	2 kg
BIG WHITE pagina	79