




NUMINOS® SPOT DALI XL

plafondopbouwarmatuur wit/zwart 36W 3000K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI XL led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3530 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005750 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 3530 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring wit |
|---------|------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Lengte | 25.8 cm |
| Hoogte | 20 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.5 kg |
| Brutogewicht | 2 kg |
| BIG WHITE pagina | 79 |