




NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005817
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.15 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

798300	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006135	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit

Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	49