




## NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005831             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 7 W                 |
| Lumen                               | 700 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 20 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 16                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 5.7 cm              |
| Diameter                            | 8 cm                |
| Nettogewicht                        | 0.13 kg             |
| Brutogewicht                        | 0.15 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector           |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector                |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor                                  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant                      |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted                          |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart                            |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart          |
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit            |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart   |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit     |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inbouwdiepte     | 8 cm   |
| Inbouwdiameter   | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 49     |