



NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005854
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.15 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006135	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm wit

Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	49