



## NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005857             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 7 W                 |
| Lumen                               | 740 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 55 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 25                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Hoogte                              | 5.7 cm              |
| Diameter                            | 8 cm                |
| Nettogewicht                        | 0.13 kg             |
| Brutogewicht                        | 0.15 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |
| Inbouwdiepte                        | 8 cm                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W<br>FASE, Quick Connector              |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W,<br>Quick Connector                   |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 ,<br>5W DALI dimbaar, Quick<br>Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant                         |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart                               |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-<br>ring , rond 160/70mm<br>zwart        |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-<br>ring , rond 160/70mm wit             |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>160/70mm wit   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inbouwdiameter   | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 49     |