



## NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005878             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 8.6 W               |
| Lumen                               | 690 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 20 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 19                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 7 cm                |
| Diameter                            | 10 cm               |
| Nettogewicht                        | 0.2 kg              |
| Brutogewicht                        | 0.24 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                     |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                           |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                            |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                       |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart        |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit          |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit   |

|                  |      |
|------------------|------|
| Inbouwdiepte     | 7 cm |
| Inbouwdiameter   | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 51   |