




## NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 3000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE M, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005943             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 17.5 W              |
| Lumen                               | 1600 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 40 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 9.5 cm              |
| Diameter                            | 13.5 cm             |
| Nettogewicht                        | 0.45 kg             |
| Brutogewicht                        | 0.55 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                        |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                 |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                          |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                          |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                         |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                      |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inbouwdiepte     | 9.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 12 cm  |
| BIG WHITE pagina | 53     |