




NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 55°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturesysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duidend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005945
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Brutogewicht	0.55 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1006145	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart
1006146	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit

Inbouwdiepte	9.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	53