




## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1006006             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 25.4 W              |
| Lumen                               | 2300 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 40 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 11.5 cm             |
| Diameter                            | 16 cm               |
| Nettogewicht                        | 0.6 kg              |
| Brutogewicht                        | 0.75 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                    |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                    |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                         |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte     | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 55      |