




## NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met NUMINOS® GIMBLE XL plafondbinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006036
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1000/1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	37.4 W
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Brutogewicht	1 kg
Vorm inbouwopening	rond

## Lichtbron

791857	
--------	---

### Accessoires

1004059	Led-driver 40 W multi mA
1004066	Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004071	Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat
1006151	Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm zwart
1006152	Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm wit
1006153	Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm zwart
1006154	Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm wit

Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	57