




NUMINOS® SPOT XL FASE

plafondopbouwarmatuur wit/zwart 36W 2700K 24°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® SPOT XL PHASE led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3290 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1006086 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 4.64 A |
| Duur van inschakelstroom | 224 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3290 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 25.8 cm |
| Hoogte | 20 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.7 kg |
| Brutogewicht | 2.15 kg |
| BIG WHITE pagina | 79 |