




NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-fase spot zwart 20W 2700K 15-60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met het NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006108
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	680 - 1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

791800	
--------	---

Risk Group	1
Lengte	19 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.989 kg
Brutogewicht	1.302 kg
BIG WHITE pagina	71