




NUMINOS® ZOOM M DALI

3-fase spot zwart 20W 3000K 15-60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het NUMINOS® DALI ZOOM M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006116
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	750 - 1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

791822	
--------	---

Risk Group	1
Lengte	19 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	1.013 kg
Brutogewicht	1.315 kg
BIG WHITE pagina	71