



FLOODI M

wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet / transparent 30W 3000K 100°

Krachtige FLOODI spot voor een effectieve verlichting van oppervlakken en plaatsen. Door de zwenkbare montagebeugel en de beschermingsklasse IP65 is de spot geschikt voor montage buiten aan de muur, plafond en grond. De elektrische aansluiting van de spot vindt plaats rechtstreeks op 230 V-netspanning met de ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief netstekker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006192
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	2980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lengte	16 cm
Breedte	2.8 cm

Lichtbron

954804	
--------	---

Accessoires

1006326	Sensor voor FOODI
---------	-------------------

Hoogte	22.3 cm
Nettogewicht	0.542 kg
Brutogewicht	0.698 kg
BIG WHITE pagina	589