



## FLOODI L

wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet / transparent 48W 3000K 100°

Krachtige FLOODI spot voor een effectieve verlichting van oppervlakken en plaatsen. Door de zwenkbare montagebeugel en de beschermingsklasse IP65 is de spot geschikt voor montage buiten aan de muur, plafond en grond. De elektrische aansluiting van de spot vindt plaats rechtstreeks op 230 V-netspanning met de ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief netstekker.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006193
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	48 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	5150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lengte	20 cm
Breedte	2.8 cm

## Lichtbron

954791	
--------	---

## Accessoires

1006326	Sensor voor FOODI
---------	-------------------

Hoogte	24.5 cm
Nettogewicht	0.804 kg
Brutogewicht	1.001 kg
BIG WHITE pagina	589