



## OCULUS WL FASE

wandopbouwarmatuur zwart 8,5W 570lm 2000-3000K  
CRI90 100° dimbaar

Dankzij de speciale lensoptiek straalt de OCULUS WL FASE wandopbouwarmatuur een scherp omliggende lichtstraal uit. De verlichting wordt gekenmerkt door een CRI van meer dan 90 en de dim-to-warm functie (2000-3000K). Ideaal voor artsenpraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels, restaurants en privégebruik. Daarnaast kan de wandarmatuur ook snel en eenvoudig op een spanning 220 volt geïnstalleerd worden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006307
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916398	
--------	---

Levensduur	25000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.75 cm
Diepte	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.63 kg
Brutogewicht	0.674 kg