



ESKINA FRAME WL double

wandopbouwarmatuur antraciet 27W 2200/2400lm
3000/4000K CRI80 95°

Een in alle opzichten geslaagd lichtdesign verpakt in een rechthoekig aluminium frame: de ESKINA FRAME WL double slaat niet alleen in elke buitenruimte stijlvol uit. De lichtkleur van de 2200 / 2400 lumen sterke en dubbellampse wandopbouwarmatuur is instelbaar via de CCT switch (3000/4000K). De stralingshoek van 95 graden zorgt voor wijdverspreid licht. Met zijn beschermingsgraad IP65 is hij optimaal beschermd tegen het binnendringen van vocht. En ook de installatie van de lamp met een bekroond design is net zo snel als eenvoudig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1006314 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| Draai- of kantelbaar | beweegbaar |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 06 |
| Slagvastheid | 1 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 27 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 91 A |
| Duur van inschakelstroom | 2 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 2200 / 2400 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 95 ° |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916483 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 24.5 cm |
| Breedte | 17.1 cm |
| Hoogte | 7.3 cm |
| Nettogewicht | 2.18 kg |
| Brutogewicht | 2.333 kg |