



## ENOLA OCULUS WL

single wandopbouwarmatuur antraciet 11W  
1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100°

De cilindrische ENOLA OCULUS WL maakt gebruik van een speciale lenstechnologie die scherp omljnd lichteffect creëert. Bovendien is de hoogwaardige wandarmatuur van aluminium en glas dankzij beschermingsgraad IP65 bestand tegen alle weersomstandigheden. De kleurtemperatuur van de armatuur, met een lichtsterkte van 1000 / 1100 lumen, kan worden geselecteerd via de CCT-switch. Bovendien maakt de ENOLA OCULUS WL indruk met een natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Dankzij de montageplaat is een snelle en eenvoudige montage dan slechts een formaliteit.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006328
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1000 / 1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Risk Group	1
Hoogte	15.5 cm
Diepte	15.3 cm

## Lichtbron

916566	
--------	---

## Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouwlampen antraciet
---------	--

Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.4 kg
Brutogewicht	1.498 kg