



## WORKLIGHT FL

staand armatuur zilver 79W 7600lm 4000K CRI80 80°

De zilveren WORKLIGHT FL voldoet aan alle eisen van een moderne werkplekverlichting. Dankzij de ingebouwde led-lichtbron, 7600 lumen, UGR  $\leq$  19 en 4000 Kelvin, geeft de staande armatuur neutraalwit en verblindingsvrij licht dat de concentratie bevordert. Verder beschikt hij over een bewegingssensor, daglichtregeling en traploze dimbaarheid. De WORKLIGHT FL kan direct worden aangesloten dankzij de geïntegreerde driver en de toevoerkabel inclusief stekker. Daarnaast is hij met zijn LED-levensduur van 50.000 uur ook nog eens zeer duurzaam.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006343
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Mobiel
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	2000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	79 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	150 $\mu$ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	zilver
CRI	80

## Lichtbron

916336	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

UGR $\leq$	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	69.2 cm
Breedte	31 cm
Hoogte	195 cm
Nettogewicht	17.1 kg
Brutogewicht	18.297 kg