




MEDO® PRO 60

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 37W, DALI, touch, 70°, UGR<19, DC, wit

Met de MEDO® PRO DC profiteert u van alle technische voordelen van de prismatische MEDO® PRO-versie met UGR<19. Hij is DALI-regelbaar en maakt indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h, subsidie bij energie-efficiëntie vanaf 120 lm/W en het aandeel indirect licht is hoger. Ook de installatie kan efficiënt genoemd worden, want dankzij onze EasyBase gaat die heel snel. De verbeterde beschermingsgraad IP50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-switch, waarmee eenvoudig tussen 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat de MEDO® PRO DC-armaturen ook bij een stroomstoring perfect blijven branden dankzij de ingebouwde DC-driver.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006418
IP-code	IP 50
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Plafond met accessoires,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	37 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.15 W
Aantal armaturen bij LS B16A	22
Aantal armaturen bij LS C16A	36
Niveau van inschakelstroom	28 A
Duur van inschakelstroom	165 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	5000/5100 lm

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.6 kg
Brutogewicht	4.922 kg