




## IN-LINE 44 48V TRACK

opaal, DALI, spot, zwart, 14W, 1140lm, 2700K, CRI >90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006621
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1140 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28

## Lichtbron



<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B50
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	43.5 cm
<b>Breedte</b>	2.2 cm
<b>Hoogte</b>	2.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.279 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.299 kg