




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, zwart/zwart, 8,7W, 640lm, 2700K, CRI >90, 55°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte spots van NUMINOS® stralen elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtotaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerp sfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700K/3000-K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de draaibare en zwenkbare spot even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006657
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25

Lichtbron

798300	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.19 kg