


NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

pendelarmatuur, zwart/zwart, 8,7W, 640lm, 2700K, CRI >90, 20°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte pendelarmatuur van NUMINOS® straalt elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerpsfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700-K/3000K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de pendelarmatuur ook even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006759
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

798300	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	5 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.211 kg
Brutogewicht	0.226 kg