


## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

pendelarmatuur, wit/wit, 8,7W, 720lm, 3000K, CRI >90, 55°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte pendelarmatuur van NUMINOS® straalt elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerpsfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700-K/3000K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de pendelarmatuur ook even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1006793           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02             |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule         |
| Montagebeschrijving                 | Rail,Rail plafond |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | DALI 2            |
| Primaire nominale spanning          | 48V               |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | III               |
| Wattage                             | 8.7 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C             |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.5 W             |
| Lumen                               | 720 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                       | 55 °              |
| Kleur                               | wit               |
| CRI                                 | 90                |
| UGR ≤                               | 25                |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor                |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levensduur   | 50000 h  |
| Risk Group   | 2        |
| Hoogte       | 8 cm     |
| Diameter     | 5 cm     |
| Pendellengte | 150 cm   |
| Nettogewicht | 0.211 kg |
| Brutogewicht | 0.226 kg |