


NUMINOS® S 48V TRACK DALI

pendelarmatuur, wit/zwart, 16W, 1030lm, 3000K, CRI >90, 55°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte pendelarmatuur van NUMINOS® straalt elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerpsfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700-K/3000K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de pendelarmatuur ook even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006846
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	1030 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791815	
--------	---

Accessoires

1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.358 kg
Brutogewicht	0.383 kg