




## NUMINOS PROJECTOR XS

plafondinbouwarmatuur, 3000K 20°, cilindrisch, zwart/zwart

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006885
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	8 cm
Diameter	4.9 cm
Nettogewicht	0.24 kg

## Lichtbron

798303	
--------	---

### Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1006454	RF Module Casambi voor LED Bridge driver , single color
1006199	RF Module Zigbee voor DALI LED Bridge driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1006457	LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI

Brutogewicht	0.257 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm