




## NUMINOS PROJECTOR M

plafondinbouwarmatuur, 2700K 55°, cilindrisch, wit/zwart

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                             | 1006990                 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                       |
| Draai- of kantelbaar                | rotary bar and tiltable |
| Montage                             | Inbouw                  |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                 |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA                  |
| Veiligheidsklasse                   | III                     |
| Wattage                             | 17.5 W                  |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                  |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                   |
| Lumen                               | 1460 lm                 |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin             |
| Stralingshoek                       | 55 °                    |
| Kleur                               | wit                     |
| CRI                                 | 90                      |
| UGR ≤                               | 22                      |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50                  |
| Levensduur                          | 50000 h                 |
| Risk Group                          | 1                       |
| Lengte                              | 13 cm                   |
| Diameter                            | 8 cm                    |
| Nettogewicht                        | 0.75 kg                 |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA   |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA  |
| 1006459 | LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE   |
| 1006454 | RF Module Casambi voor LED Bridge driver , single color                                      |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat   |
| 1006199 | RF Module Zigbee voor DALI LED Bridge driver , single color                                  |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht       | 0.803 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 15 cm    |
| Inbouwdiameter     | 10.5 cm  |