




## NUMINOS PROJECTOR L

plafondinbouwarmatuur, 2700K 55°, cilindrisch, wit/zwart

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007044
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	25.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2150 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	13 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.95 kg

## Lichtbron

791800	
--------	---

### Accessoires

1004062	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006460	LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006454	RF Module Casambi voor LED Bridge driver , single color
1006199	RF Module Zigbee voor DALI LED Bridge driver , single color
1004070	Led-driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Honingraat
1004065	Led-driver , 30 W 700 mA

Brutogewicht	1.017 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	13 cm