




NUMINOS PROJECTOR L

plafondinbouwarmatuur, 3000K 20°, cilindrisch, zwart/zwart

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1007047 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 25.4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 2150 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 13 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.95 kg |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006454 | RF Module Casambi voor LED Bridge driver , single color |
| 1006199 | RF Module Zigbee voor DALI LED Bridge driver , single color |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |

| | |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht | 1.017 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 15 cm |
| Inbouwdiameter | 13 cm |