




OVAL 14 WL wandopbouw-warmatuur 2700/3000K

6W, wit

Vlak van design, ovaal van vorm: de OVAL wandopbouw-warmatuur, verkrijgbaar in zwart en wit, is echte binnerverlichting. Het licht verspreidt zich van boven naar beneden op de muur en verlicht deze met een indirecte gloed die heel behaaglijk is. Daarvoor zorgt ook de lichtkleurtemperatuur, die voor de installatie via een CCT-switsch tussen 2700 en 3000 Kelvin warmwit licht kan worden ingesteld. En zoals gebruikelijk bij SLV gaat ook de montage en aansluiting op een netspanning van 230V snel en eenvoudig.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1007143 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 08 |
| Slagvastheid | 5 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Aantal bij doorlussen | 74 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 145 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 5.7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0,72 |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 74 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 123 |
| Niveau van inschakelstroom | 13 A |
| Duur van inschakelstroom | 155 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 45 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 560 lm |

Lichtbron



| | |
|-----------------------|------------------|
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 13.5 cm |
| Hoogte | 9 cm |
| Diepte | 3.1 cm |
| Nettogewicht | 0.47 kg |
| Brutogewicht | 0.503 kg |