




## OVAL 18 WL wandopbouw-warmatuur 2700/3000K

10W, wit

Vlak van design, ovaal van vorm: de OVAL wandopbouw-warmatuur, verkrijgbaar in zwart en wit, is echte binnerverlichting. Het licht verspreidt zich van boven naar beneden op de muur en verlicht deze met een indirecte gloed die heel behaaglijk is. Daarvoor zorgt ook de lichtkleurtemperatuur, die voor de installatie via een CCT-switsch tussen 2700 en 3000 Kelvin warmwit licht kan worden ingesteld. En zoals gebruikelijk bij SLV gaat ook de montage en aansluiting op een netspanning van 230V snel en eenvoudig.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007145
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	71
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	275 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,72
Aantal armaturen bij LS B16A	71
Aantal armaturen bij LS C16A	118
Niveau van inschakelstroom	13.6 A
Duur van inschakelstroom	175 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	45 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	860 lm

## Lichtbron



Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	17.5 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	3.1 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.642 kg