




SYNA PLANT prikspot 3000K IP65 36° 540lm

De veelzijdig inzetbare prikspot SYNA slaat in elke buitenruimte een goed figuur. Dankzij de stabiele grondpin, lange kabel en Schuko-stekker is hij flexibel op te stellen, eenvoudig te installeren en stevig in de grond te verankeren. Bovendien zorgt de krachtige buitenspot voor een asymmetrische lichtverdeling en is daarmee de ideale bron voor accentverlichting. En dankzij de beschermingsgraad IP65 is biedt hij ook perfecte bescherming tegen binnendringend vuil en waterstralen uit alle richtingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007146
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Montage	Mobiel
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	127
Aantal armaturen bij LS C16A	127
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	540 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron



LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	10.9 cm
Diameter	6.5 cm
Lange grondpin	17.5 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.749 kg