




## M-POL S Polehead 180°

niet-verblindend, armatuurkop, antraciet, 10 W, 700 lm, 2700K, CRI80

M-POL is de naam van de SLV Outdoor-serie met afzonderlijke armatuurkoppen. Daarbij is ook de M-POL S Polehead innovatief: De niet-verblindende en warmwitte lichtstraal van 2700K is direct gericht de weg; dat voorkomt lichtvervuiling en levert een belangrijke bijdrage aan een donkere hemel. Dankzij IP65 zijn de armatuurkoppen beschermd tegen weer en wind en door de beschermingsklasse IK10 zelfs tegen harde stoten. Eenvoudig ideaal om bedrijfsgebouwen buiten hoogwaardig te verlichten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007234
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Slagvastheid	20 Joule
Montagebeschrijving	Vloer met accessoires
Aantal bij doorlussen	17
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,503
Aantal armaturen bij LS B16A	97
Aantal armaturen bij LS C16A	121
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

	
--	---

### Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm
228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm
1006382	M-POL grondanker , RVS

Risk Group	1
Hoogte	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Nettogewicht	1.05 kg
Brutogewicht	1.124 kg