




MEDO® PRO 90

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 75W, DALI, touch, 80°, UGR<19, zwart

Onze designklassieker MEDO® krijgt een krachtige uitbreiding: de MEDO® PRO. Hij maakt indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h, subsidie bij energie-efficiëntie vanaf 120 lm/W en een hoger aandeel indirect licht. Ook de installatie kan efficiënt genoemd worden, want dankzij onze EasyBase gaat die heel snel. De verbeterde beschermingsgraad IP50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-switch, waarmee eenvoudig tussen 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. De MEDO® PRO is verkrijgbaar als DALI- en fasevariant, daarnaast heeft u de keuze tussen een opalen (UGR<25) en prismatische (UGR<19) ruit. Want uw meest veeleisende projecten verdienen alleen de beste verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007308
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 50
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	75 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.44 W
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	46
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lumen	9400/9700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	90 cm
Nettogewicht	9 kg
Brutogewicht	9.63 kg