




## NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 2700K, 38°, IP20/IP65, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-  
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden  
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We  
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook  
als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led  
module, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren  
(2700K/3000K) en een stralingshoek van 38°, kunnen lich-  
tontwerpen gecreëerd worden. Dankzij bescher-  
mingsgraad IP65 is de inbouwstraler ook voor vochtige  
ruimtes de beste keuze. Of het nu in zwart of wit is, de  
ronde behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer.  
En dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kun-  
nen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd wor-  
den.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007405
IP-code	IP 20 / IP 65
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	530 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	90

## Lichtbron



<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B10
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	5.85 cm
<b>Diameter</b>	8.2 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.2 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.214 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	6 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6.8 cm