




## NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 1800-3000K, 60°, IP20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led module, die verkrijgbaar is met dim-to-warm-technologie (1800-3000K) en verschillende stralingshoeken (38°/60°) kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Door het zwenkbereik kan het licht flexibel worden uitgelijnd. De hoogwaardige behuizing, in zwart of wit, past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwing van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007425                                        |
| Draai- of kantelbaar          | tiltable                                       |
| IP-code                       | IP 20                                          |
| Montage                       | Inbouw                                         |
| Montagebeschrijving           | Plafond                                        |
| Dimbaar                       | Ja                                             |
| Dimtechniek                   | Dim-to-Warm, Fase-aansluiting, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA                                         |
| Veiligheidsklasse             | II                                             |
| Wattage                       | 11 W                                           |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                                         |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                                          |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 85                                             |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 144                                            |
| Niveau van inschakelstroom    | 2 A                                            |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                                          |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.01                                           |
| Lumen                         | 700 lm                                         |
| Lichtkleurtemperatuur         | 1800-3000 Kelvin                               |
| Stralingshoek                 | 60 °                                           |
| Kleur                         | wit                                            |

## Lichtbron



|                    |          |
|--------------------|----------|
| CRI                | 90       |
| LXXBXX gegevens    | L80B10   |
| Levensduur         | 50000 h  |
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 4 cm     |
| Diameter           | 8.2 cm   |
| Nettogewicht       | 0.21 kg  |
| Brutogewicht       | 0.225 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 4.5 cm   |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm   |