




## S-CUBE

plafondopbouwarmatuur, 2700/3000K, 15 W, PHASE, 80°, antraciet

Het nieuwe S-CUBE plafondopbouwarmatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700K/3000K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI)>80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/-B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een hoogwaardig outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007461
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin

## Lichtbron



<b>Stralingshoek</b>	80 °
<b>Kleur</b>	antraciet
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B20
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Lengte</b>	9.5 cm
<b>Breedte</b>	9.5 cm
<b>Hoogte</b>	10.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	1 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.07 kg