




## WORKLIGHT PRO 120

pendelarmatuur, 120 cm, 4000K, DALI, Touch, wit



De nieuwe WORKLIGHT PRO staat voor high performance op de werkplek: Het via DALI regelbare pendelarmatuur is optimaal afgestemd op de geactualiseerde DIN EN 12464:2021. Daarbij biedt dit armatuur, met het niet-verblindende (UGR<19) lichtrendement van 127 lm/W, een kleurtemperatuur van 4000K en verbeterde indirecte lichtopbrengst alles, wat nodig is voor ergonomisch werken. Daarbij komende nog de dimbaarheid en de lange levensduur van 50.000 uur, die van dit office-pendelarmatuur dat maken wat het is: een trouwe SLV collega die uw eigen productiviteit ondersteunt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1007469           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 03             |
| Slagvastheid                        | 0.35 Joule        |
| Montage                             | Opbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Plafond           |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | DALI, Aanraking   |
| Primaire nominale spanning          | 200-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 1200 mA           |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 50 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 45                |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 45                |
| Niveau van inschakelstroom          | 4.75 A            |
| Duur van inschakelstroom            | 162 µs            |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4               |
| Lumen                               | 6100 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin       |

## Lichtbron

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|  |  |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Stralingshoek   | 80 °     |
| Kleur           | wit      |
| CRI             | 80       |
| UGR ≤           | 19       |
| LXXBXX gegevens | L80B10   |
| Levensduur      | 50000 h  |
| Risk Group      | 0        |
| Lengte          | 120 cm   |
| Hoogte          | 24 cm    |
| Diepte          | 3.28 cm  |
| Pendellengte    | 250 cm   |
| Nettogewicht    | 5.1 kg   |
| Brutogewicht    | 5.457 kg |