


WORKLIGHT PRO 150

pendelarmatuur, 150 cm, 4000K, DALI, Touch, zwart



De nieuwe WORKLIGHT PRO staat voor high performance op de werkplek: Het via DALI regelbare pendelarmatuur is optimaal afgestemd op de geactualiseerde DIN EN 12464:2021. Daarbij biedt dit armatuur, met het niet-verblindende (UGR<19) lichtrendement van 127 lm/W, een kleurtemperatuur van 4000K en verbeterde indirecte lichtopbrengst alles, wat nodig is voor ergonomisch werken. Daarbij komende nog de dimbaarheid en de lange levensduur van 50.000 uur, die van dit office-pendelarmatuur dat maken wat het is: een trouwe SLV collega die uw eigen productiviteit ondersteunt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007471
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	59 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	37
Niveau van inschakelstroom	5.1 A
Duur van inschakelstroom	148 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Lichtbron

Stralingshoek	80 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	150 cm
Hoogte	24 cm
Diepte	3.28 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	6.42 kg